

Prüfbericht Nr. **55002916** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ DRV 808  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 3

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell Drive  
 Typ DRV 808  
 Radgröße 8 J x 18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
W6	DRV 808 W6 / ohne Ring	5/112/66,7	30	795	2160	12/2015
W3	DRV 808 W3 / ohne Ring	5/120/72,6	30	830	2150	12/2015
W3	DRV 808 W3 / ohne Ring	5/120/72,6	34	745	2150	12/2015
W3	DRV 808 W3 / ohne Ring	5/120/72,6	43	745	2150	12/2015

### Kennzeichnung

KBA-Nummer 50677  
 Herstellerzeichen ALUTEC Germany  
 Radtyp und Ausführung DRV 808 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Einpreßtiefe ET (s.o.)  
 Gießereikennzeichen UPP  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
W6	5/112/66,7	30	795	2160	FE	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	30	830	2150	FE	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	34	745	2150	FE	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	43	745	2150	FE	12/2015	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren  
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
W6	5/112/66,7	30	795	245/50R18	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	30	830	245/50R18	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	43	745	205/45R18	12/2015	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	30	795	225/45R18	03/2017	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
W6	5/112/66,7	30	830	285/50R18	FE	12/2015	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	34	830	285/50R18	FE	12/2015	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren  
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung W6, ET 30 betrug 10,68 kg.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim, ab Oktober 2015 durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Anlagen**

Beschreibung		04.01.2016
	mit Änderung vom	02.05.2022
Radzeichnung	4335-04	25.08.2015
	mit Änderung vom	11.10.2017
Radzeichnung	4336-05	25.08.2015
	mit Änderung vom	25.08.2020
Radzeichnung	4337-04	20.08.2015
	mit Änderung vom	11.10.2017
Radzubehör	Rev07	01.02.2022
Verwendungen	Anlage 1 bis 4	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. Mai 2022

*SBC aus*



Blauth

00389354.DOC

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55002916 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ DRV 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 1

---

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert:      Aktualisierung Radbeschreibung  
Aktualisierung Radzeichnung  
Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:      Neue Zubehörzeichnung

Es entfällt:              Nabenkappenzeichnungen