

Prüfbericht Nr. **55047417** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ FRE 707  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 4

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell Freeze  
 Typ FRE 707  
 Radgröße 7 J x 17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
SU1	FRE 707 SU1 / ohne Ring	5/100/56,1	48	615	2160	4/2018
O8	FRE 707 O8 / ohne Ring	5/105/56,6	38	615	2140	5/2017
B5	FRE 707 B5 / Z13 Ø70,0-60,1	5/108/60,1	45	735	2200	5/2017
B5	FRE 707 B5 / Z34 Ø70,0-63,4	5/108/63,4	45	735	2200	5/2017
F5	FRE 707 F5 / ohne Ring	5/108/63,4	50	710	2060	5/2017
B5	FRE 707 B5 / Z17 Ø70,0-65,1	5/108/65,1	45	735	2200	5/2017
V2	FRE 707 V2 / ohne Ring	5/112/57,1	40	735	2060	5/2017
V2	FRE 707 V2 / ohne Ring	5/112/57,1	45	735	2060	5/2017
V2	FRE 707 V2 / ohne Ring	5/112/57,1	49	710	2060	5/2017
M8	FRE 707 M8 / ohne Ring	5/112/66,6	44,5	735	2060	9/2021
M8	FRE 707 M8 / ohne Ring	5/112/66,6	48,5	735	2060	5/2017
SO1	FRE 707 SO1 / ohne Ring	5/114,3/56,1	48	630	2210	9/2019
SO1	FRE 707 SO1 / ohne Ring	5/114,3/56,1	55	630	2210	7/2020
B8	FRE 707 B8 / Z13 Ø70,0-60,1	5/114,3/60,1	40	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z13 Ø70,0-60,1	5/114,3/60,1	50	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z12 Ø70,0-64,1	5/114,3/64,1	40	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z12 Ø70,0-64,1	5/114,3/64,1	50	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z11 Ø70,0-66,1	5/114,3/66,1	40	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z11 Ø70,0-66,1	5/114,3/66,1	50	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z10 Ø70,0-67,1	5/114,3/67,1	40	735	2180	5/2017
B8	FRE 707 B8 / Z10 Ø70,0-67,1	5/114,3/67,1	50	735	2180	5/2017

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 51551  
 Herstellerzeichen ALUTEC Germany  
 Radtyp und Ausführung FRE 707  
 Radgröße 7Jx17 H2  
 Einpreßtiefe ET (s.o.)  
 Gießereikennzeichen UPP ww. L  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfbericht Nr. **55047417** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ FRE 707  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 4

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
SU1	5/100/56,1	48	615	2160	FE	05/2018	TZT Lamsheim
O8	5/105/56,6	38	615	2140	FE	07/2017	TZT Lamsheim
B5	5/108	45	710	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
B5	5/108	45	735	2200	FE	10/2018	TRM Shah Alam
B5	5/108	45	735	2200	FE	09/2017	TZT Lamsheim
F5	5/108/63,4	50	710	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
V2	5/112/57,1	40	735	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
V2	5/112/57,1	45	735	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
V2	5/112/57,1	49	710	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
M8	5/112/66,6	44,5	735	2060	FE	09/2021	TZT Lamsheim
M8	5/112/66,6	48,5	735	2060	FE	07/2017	TZT Lamsheim
SO1	5/114,3/56,1	48	610	2200	FE	10/2019	TZT Lamsheim
SO1	5/114,3/56,1	48	630	2210	FE	06/2021	TZT Lamsheim
SO1	5/114,3/56,1	55	610	2200	FE	05/2018	TZT Lamsheim
SO1	5/114,3/56,1	55	630	2210	FE	08/2021	TZT Lamsheim
B8	5/114,3/70,1	40	735	2180	FE	07/2017	TZT Lamsheim
B8	5/114,3/70,1	50	735	2180	FE	07/2017	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren

ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
O8	5/105/56,6	38	615	195/45R17	07/2017	TZT Lamsheim
F5	5/108/63,4	50	735	195/45R17	07/2017	TZT Lamsheim
B5	5/108	45	735	195/45R17	07/2017	TZT Lamsheim
B8	5/114,3/70,1	50	735	195/45R17	07/2017	TZT Lamsheim
SU1	5/100/56,1	48	615	195/45R17	05/2018	TZT Lamsheim
SO1	5/114,3/56,1	55	610	195/45R17	05/2018	TZT Lamsheim
B5	5/108	45	735	195/45R17	10/2018	TRM Shah Alam
SO1	5/114,3/56,1	55	630	195/45R17	08/2021	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
B5	5/108	45	735	255/55R17	FE	07/2017	TZT Lambsheim
B8	5/114,3/70,1	50	735	255/55R17	FE	07/2017	TZT Lambsheim
B5	5/108	45	735	255/55R17	FE	11/2018	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren  
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung B8, ET50 betrug 9,74 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim ab Juli 2017 durchgeführt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

### Anlagen

Beschreibung		20.07.2017
	mit Änderung vom	23.11.2022
Radzeichnung	4630-03	20.02.2017
	mit Änderung vom	05.07.2022
Radzeichnung	4631-02	20.02.2017
	mit Änderung vom	26.02.2018
Radzeichnung	4632-05	16.02.2017
	mit Änderung vom	27.02.2018
Radzeichnung	4633-03	17.02.2017
	mit Änderung vom	11.04.2019
Radzubehör	Rev08	19.09.2022
Radzeichnung	4812-03	12.03.2018
	mit Änderung vom	20.09.2019
Radzeichnung	4813-01	13.03.2018
Radzeichnung	5346-01	30.07.2021
Verwendungen	Anlage 1 bis 21	

Prüfbericht Nr. **55047417** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ FRE 707  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 4


Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. November 2022

*SBC*



Blauth

00400731.DOC

§22 51551\*11